



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit Ablaufhöhe > 23 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen halbhochhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit Druckspüler
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit UP-Spülkasten mit maximaler Serviceöffnungshöhe < 109 cm
- Für Geberit AquaClean WC-Kompletthanlagen
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden
- Zum Ausgleichen von Versatz zwischen WC-Anschlüssen und Wandabläufen über etagierten Anschlussstutzen für Wand-WCs

EIGENSCHAFTEN

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Höhenverstellbar bis 7 cm
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend

- Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung
- DALI-kompatible Steuerung
- Einstellungen können ausschließlich mit der Geberit Home App geändert werden
- Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Netzanschluss mit dreidriger flexibler Mantelleitung
- Wasseranschluss hinten mittig
- Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß stufenlos einstellbar
- Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich
- Wasseranschluss unten

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IPX4
Nennspannung	100–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0.5 W

Fließdruck	10–1000 kPa
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 / 3 l
Große Spülmenge	4–6 l
Einstellbereich	
Kleine Spülmenge	3 l
Durchfluss bei 3 bar	9.6 l/min
Mindestfließdruck für	50 kPa
Berechnungsdurchfluss	
Berechnungsdurchfluss	0.11 l/s
Lichtfarbe	2200–4000 K

LIEFERUMFANG

- Wasseranschlusset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM, Ø 44 / 55 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Schallschutzset
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand
- Befestigungsmaterial
- Befestigungsmaterial für Montage vor UP-Spülkästen

ZUBEHÖR

- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 3 cm etagiert
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 5 cm etagiert
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 7 cm etagiert
- Geberit Monolith Distanzrahmen

- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Wasseranschlusset seitlich, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC
- Geberit Elektroanschlussdose
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela

- Geberit Monolith Schnittstellenkabel DALI

INFO

- Eine Übersicht geprüfter Geberit WC-Keramiken sind im Anhang oder Online unter www.geberit.de/unterlagen zu finden

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	VE1 St.
131.231.JK.7	Frontverkleidung: Glas lava Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom	50.5	114	10.6	I	15	1