



# Geberit Monolith Plus Sanitärmodul für Stand-WC, 114 cm, Frontverkleidung aus Glas



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Bodenanschlüsse
- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit einer Ablaufhöhe von 18 cm
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit UP-Spülkasten mit maximaler Serviceöffnungshöhe < 109 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen halbhochhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Komplettanlage Stand-WC
- Zum Ersetzen von Druckspülern
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden

## EIGENSCHAFTEN

- 2-Mengen-Spülung
- Mit ComfortLight
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend

- Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung
- DALI-kompatible Steuerung
- Einstellungen können ausschließlich mit der Geberit Home App geändert werden
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Netzanschluss mit dreiadrigter flexibler Mantelleitung
- Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß stufenlos einstellbar
- Wasseranschluss hinten mittig
- Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich
- Wasseranschluss unten

## TECHNISCHE DATEN

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Schutzart                       | IPX4         |
| Nennspannung                    | 100–240 V AC |
| Betriebsspannung                | 12 V DC      |
| Netzfrequenz                    | 50–60 Hz     |
| Leistungsaufnahme Stand-by max. | 0.5 W        |
| Fließdruck                      | 10–1000 kPa  |
| Wassertemperatur max.           | 25 °C        |

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Spülmenge Werkseinstellung                  | 6 / 3 l     |
| Große Spülmenge                             | 4–6 l       |
| Einstellbereich                             |             |
| Kleine Spülmenge                            | 3 l         |
| Durchfluss bei 3 bar                        | 9.6 l/min   |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa      |
| Berechnungsdurchfluss                       |             |
| Berechnungsdurchfluss                       | 0.11 l/s    |
| Lichtfarbe                                  | 2200–4000 K |

## LIEFERUMFANG

- Wasseranschlusset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- P-Anschlussbogen aus PP, ø 90 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Befestigungsmaterial
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand

## ZUBEHÖR

- Geberit Monolith Distanzrahmen
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze

- Wasseranschlusset seitlich, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC
- Geberit Elektroanschlussdose

- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith Schnittstellenkabel DALI

#### INFO

- Eine Übersicht geprüfter Geberit WC-Keramiken sind im Anhang oder Online unter [www.geberit.de/unterlagen](http://www.geberit.de/unterlagen) zu finden

| Art-Nr.      | Farbe / Oberfläche                                                          | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | Schutzklasse | Leistungsaufnahme<br>W | VE1<br>St. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|------------------------|------------|
| 131.233.SJ.7 | Frontverkleidung: Glas schwarz<br>Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom | 50.5    | 114     | 10.6    | I            | 15                     | 1          |