



Geberit AP140 AP-Spülkasten 2-Mengen-Spülung, mit verschraubtem Spülkastendeckel



VERWENDUNGSZWECKE

- Für tiefhängende Montage
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche

EIGENSCHAFTEN

- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig
- Spülkastendeckel seitlich verschraubt

TECHNISCHE DATEN

Fließdruck 10–1000 kPa

Wassertemperatur max.
 Spülmenge Werkseinstellung
 Große Spülmenge
 Einstellbereich
 Kleine Spülmenge
 Einstellbereich
 Durchfluss bei 3 bar
 Mindestfließdruck für
 Berechnungsdurchfluss
 Berechnungsdurchfluss
 Werkstoff

25 °C
 6 / 3 l
 6 / 9 l
 3–4 l
 11.4 l/min
 50 kPa
 0.11 l/s
 ASA

LIEFERUMFANG

- Eckventil 1/2", verchromt
- Spülbogen 90° aus ABS, \varnothing 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manschette aus EPDM, \varnothing 44 / 55 mm
- Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt
- Rosette verchromt
- Befestigungsmaterial

INFO

- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm	VE1 St.	VE2 St.
140.314.11.1	weiß-alpin	41	40.5	13.8	1	36