Geberit AquaClean Tuma Classic WC-Komplettanlage Wand-WC







⚠ Der Artikel wird von Geberit nicht mehr produziert. Im Handel ist er auslaufend oder nicht mehr erhältlich.

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Analbereich
- Zur komfortablen WC-Benutzung

EIGENSCHAFTEN

- Spülrandlose WC-Keramik
- Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing
- WC-Deckel mit SoftOpening
- Temperatur des Duschwassers mit Geberit Home App einstellbar
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharmes)
- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm mit Geberit Home App in fünf Stufen positionierbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser
- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Durchlauferhitzer mit Geberit Home App deaktivierbar
- Entkalkungsprogramm
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0.5 W
Fließdruck	50–1000 kPa
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34–40 °C
Wassertemperatur Werkseinstellung	37 °C
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Berechnungsdurchfluss	0.02 l/s
Duschdauer	50 s
Belastung WC-Sitz max.	150 kg
Geruchsabsaugung	Nein
SoftOpening	Ja
Mit WC-Sitzring-Heizung	Nein
Mit Orientierungslicht	Nein
Mit Föhnfunktion	Nein

LIEFERUMFANG

- Wasseranschlussset für Sigma und Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Schallschutzset
- Spritzschutz
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Befestigungsmaterial
- Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik

INFO

- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.com aufgeführt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	VE1 St.	VE2 St.
146.090.11.1 Produktion eingestellt	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß	36	44.6	55.3	I	2000	1	4