



Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, Länge 73 cm



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Badewannen mit Ventilloch ø 52 mm
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Spezialgröße

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Mit Überlauf
- Überlaufkopf ausgerichtet befestigbar
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf

TECHNISCHE DATEN

Überlaufleistung	0.6 l/s
Sperrwasserhöhe (mm)	50 mm

LIEFERUMFANG

- Ablaufventil
- Geruchverschluss
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Fertigbauset

ZUBEHÖR

- Geberit Split Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung
- Geberit Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung
- Geberit Anschlussset für Badewannen aus Sanitäracryl mit Überlauf

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	Ablaufleistung l/s	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
150.505.00.6	40 / 50	40 / 50	0.8	1	8	64