



# Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Badewannen mit Ventilloch  $\varnothing$  52 mm
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Standardgröße

## EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Mit Überlauf und Zulauf
- Überlaufkopf ausgerichtet befestigbar
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf
- Einlaufstrahl ausrichtbar

## TECHNISCHE DATEN

Leitungsgeräusch bei 3 bar	15 dB(A)
Geräuschklasse	1
Einlaufleistung bei 3 bar	0.35 l/s
Überlaufleistung	0.6 l/s
Sperrwasserhöhe (mm)	50 mm

## LIEFERUMFANG

- Fertigbauset
- Überlaufkopf mit Zulauf
- Ablaufventil
- Geruchsverschluss
- Anschlusswinkel 90° mit MasterFix, 1/2", radial dichtend
- Anschlussbogen aus PE-HD,  $\varnothing$  40 / 50 mm

- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

## ZUBEHÖR

- Geberit Anschlusset für Badewannen aus Sanitäracryl mit Überlauf
- Geberit UP-Rohrunterbrecher mit Abdeckung
- Geberit Panzerschlauch 1/2"

## INFO

- Geeignet für die Dichtheitsprüfung mit Luft oder inerten Gasen nach ZVSHK Merkblatt mit 150 hPa. Die max. Druckbelastung mit Luft oder inerten Gasen liegt bei 100 kPa.

<i>Art.-Nr.</i>	<i>Farbe / Oberfläche</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>Ablaufleistung l/s</i>	<i>VE1 St.</i>	<i>VE2 St.</i>	<i>VE3 St.</i>
150.710.21.6	hochglanz-verchromt	40	40 / 50	0.85	1	12	48