



Geberit Badewannenablauf mit PushControl Druckbetätigung, d52, mit Fertigbauset



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Badewannen in Standardgröße
- Für Bade- und Duschwannen mit Ventilloch \varnothing 52 mm
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Mit Überlauf
- Überlaufkopf ausgerichtet befestigbar

- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf
- Wannebündige Druckbetätigung

TECHNISCHE DATEN

Überlaufleistung	0.65 l/s
Sperrwasserhöhe (mm)	50 mm

LIEFERUMFANG

- Fertigbauset

- Ablaufventil
- Geruchsverschluss
- Anschlussstutzen aus PE-HD, \varnothing 50 mm, mit Kugelgelenk
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Überlauferhöhung für Druckbetätigung PushControl
- Geberit Anschlusset für Badewannen aus Sanitäracryl mit Überlauf

Art-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	d, \varnothing mm	Ablaufleistung l/s	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
150.750.21.6	hochglanz-verchromt	40	40 / 50	1	1	10	80