


# Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Waschtische mit Überlauf
- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 40–45 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Geruchsverschlussausschnitt
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen

## EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten

- Ablaufventil verschließbar
- Betätigung über Hebelgestänge
- Länge an Waschtisch anpassbar
- Mit integriertem Haarsieb
- Abgang horizontal

## TECHNISCHE DATEN

Sperrwasserhöhe (mm) 50 mm  
 Werkstoff Messing verchromt / PP

## LIEFERUMFANG

- Ablaufventil
- Anschlussbogen 90° aus PP
- Außenventilstopfen
- Betätigungshebel
- Manschette aus EPDM
- Tauchrohrgeruchsverschluss
- Waschbeckenanschluss

## ZUBEHÖR

- Geberit Drehbetätigung mit Kabelzug

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø mm	G "	L cm	h cm	VE1 St.
152.072.21.1	hochglanz-verchromt	32	1 1/4	11.2	7–27.2	1