


# Geberit Duschwannenablauf mit vier Füßen, für Setaplano Duschfläche, Sperrwasserhöhe 50 mm



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Setaplano Duschflächen
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 11,5–16,5 cm
- Zum Befestigen an Geberit Installationsrahmen für Setaplano Duschflächen
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

## EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Geruchsverschlussbecher demontierbar

- Reinigung einfach

## TECHNISCHE DATEN

Sperrwasserhöhe (mm) 50 mm

## LIEFERUMFANG

- Duschwannenablauf  $\varnothing$  90 mm
- Kammeinsatz
- Fertigbauset für Setaplano Duschfläche mit Ablaufkappe aus Mineralwerkstoff
- Anschlussstutzen aus PE-HD
- Haltering für Installationsrahmen

- Füße für Installationsrahmen
- Befestigungsmaterial

## ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Geberit Setaplano Duschfläche rechteckig
- Installationsrahmen für Setaplano Duschfläche

## INFO

- Bei Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden  $>$ 16,5 cm ist zusätzlich das Set Fußverlängerungen zu verwenden

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$ mm	Ablaufleistung l/s	L cm	H cm	H1 cm	h cm	VE1 St.	VE2 St.
154.010.00.1 Auslaufend	50	50	0.65	16.3	11.5–16.5	11.5	3.3	1	60