


Geberit Duschwannenablauf mit sechs Füßen, für Setaplano Duschfläche, Sperrwasserhöhe 50 mm



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Setaplano Duschflächen
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 11,5–16,5 cm
- Zum Befestigen an Geberit Installationsrahmen für Setaplano Duschflächen
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Geruchsverschlussbecher demontierbar
- Reinigung einfach

TECHNISCHE DATEN

Sperrwasserhöhe (mm) 50 mm

LIEFERUMFANG

- Duschwannenablauf ø 90 mm

- Kammeinsatz
- Fertigbauset für Setaplano Duschfläche mit Ablaufkappe aus Mineralwerkstoff
- Anschlussstutzen aus PE-HD
- Haltering für Installationsrahmen
- Füße für Installationsrahmen
- Befestigungsmaterial

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Setaplano Duschfläche
- Installationsrahmen für Setaplano Duschfläche

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	d, ø mm	Abflussleistung l/s	L cm	H cm	H1 cm	h cm	VE1 St.	VE2 St.
154.013.00.1 Auslaufend	weiß-alpin / matt	50	50	0.65	16.3	11.5–16.5	11.5	3.3	1	60