


Geberit Duschwannenablauf mit sechs Füßen, für Setaplano Duschfläche, Sperrwasserhöhe 30 mm



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Setaplano Duschflächen
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 9,5–11,5 cm
- Zum Befestigen an Geberit Installationsrahmen für Setaplano Duschflächen
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

EIGENSCHAFTEN

- Abweichend zu Anforderungen aus EN 274 beträgt die Sperrwasserhöhe nur 30 mm
- Geruchsverschlussbecher demontierbar
- Reinigung einfach

TECHNISCHE DATEN

Sperrwasserhöhe (mm) 30 mm

LIEFERUMFANG

- Duschwannenablauf ø 90 mm

- Kammeinsatz
- Fertigbauset für Setaplano Duschfläche mit Ablaufkappe aus Mineralwerkstoff
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 40 mm
- Haltering für Installationsrahmen
- Füße für Installationsrahmen
- Befestigungsmaterial

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Setaplano Duschfläche
- Installationsrahmen für Setaplano Duschfläche

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	d, ø mm	Ablaufleistung l/s	L cm	H cm	H1 cm	h cm	VE1 St.	VE2 St.
154.021.00.1 Auslaufend	weiß-alpin / matt	40	40	0.5	16.3	9.5–11.5	9.5	2.1	1	60