




VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Setaplano Duschflächen
- Zum Einbau von Setaplano Duschflächen ohne Installationsrahmen
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

EIGENSCHAFTEN

- Abweichend zu Anforderungen aus EN 274 beträgt die Sperrwasserhöhe nur 30 mm
- Tauchrohr demontierbar
- Geruchsverschlussbecher demontierbar
- Reinigung einfach

LIEFERUMFANG

- Kammeinsatz
- Fertigbauset für Setaplano Duschfläche mit Ablaufkappe aus Mineralwerkstoff
- Anschlussstutzen aus PE-HD

TECHNISCHE DATEN

Sperrwasserhöhe (mm) 30 mm

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Geberit Setaplano Duschfläche rechteckig

Art-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	Anschlussstutzen	d, ø mm	Ablaufleistung l/s	L cm	H cm	h cm	VE1 St.	VE2 St.
154.022.00.1	weiß-alpin / matt	40	PE-HD	40	0.5	16.3	7.5	2.2	1	120