


Geberit CleanPoint Duschbodenablauf für Estrichhöhe am Einlauf 90–220 mm







VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Verbundabdichtungen
- Für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–40 mm geeignet
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Rost aus Edelstahl
- Rost in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Geruchsverschlussaufnahme
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung

TECHNISCHE DATEN

Sperrwasserhöhe (mm)	50 mm

ZUBEHÖR

- Geberit CleanPoint Rost verschraubbar, 8 x 8 cm, mit Rostträger
- Geberit CleanPoint Designrost rund, 8 x 8 cm
- Geberit CleanPoint Designrost eckig, 8 x 8 cm
- Geberit CleanPoint Aufsatz mit Rostträger ungestanzt, für Fertigoberflächen aus PUR
- Geberit Verlängerung für Einlaufstutzen für CleanLine Duschrinne und CleanPoint Duschbodenablauf

INFO

- Bei Fliesengrößen < 5 cm Estrichüberdeckung des Grundkörpers beachten. Werkstoff und Stärke des Estrichs durch Fliesenleger definieren lassen
- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben
- Verschraubbarer Rost mit Rostträger (Art.-Nr. 154.310.00.1) muss separat bestellt werden

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	Ablaufleistung l/s	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
154.050.00.1	50	50	0.8	30	35.8	13	9	9–22	4.2	1	4	60