



Geberit Duschbodenablauf für Bodenbeläge aus Vinyl (PVC), für Estrichhöhe am Einlauf 94–114 mm



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Bodenbeläge aus Vinyl (PVC) bis zu einer Stärke von 3 mm
- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs
- Zum Einbau bei sehr geringem Fußbodenaufbau
- Für Estrichhöhen ≥ 94 mm am Einlauf
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

EIGENSCHAFTEN

- Rost aus Edelstahl

- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Geruchsverschlussaufnahme
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

TECHNISCHE DATEN

Sperwasserhöhe (mm) 30 mm

LIEFERUMFANG

- Bauschutzdeckel mit Montagewerkzeug
- Kammeinsatz
- Rost
- Geruchsverschluss aus PE-HD

- Befestigungsmaterial
- Klinge für Bodenbeläge aus Vinyl (PVC)

ZUBEHÖR

- Geberit Rost verschraubbar, rund

INFO

- Aufgrund erfolgreicher interner und externer Prüfungen bestätigt Geberit, dass die Limitierung der Einsatzbereiche gemäß DIN EN 1253-6 nicht berücksichtigt werden muss

Art.-Nr.	DN	d, \emptyset mm	Ablaufleistung l/s	D cm	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm	VE1 St.
154.057.00.1	40	40	0.4	17	30	35.8	13	6.5	9.4–17.5	3.2	1