



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Für Bodenbeläge aus Vinyl (PVC) bis zu einer Stärke von 3 mm
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Fußbodenaufbauten 4–25 cm
- Für Estrichhöhen  $\geq 40$  mm am Einlauf
- Nicht geeignet zum Einbau bei Brandschutzanforderungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang vertikal

## EIGENSCHAFTEN

- Rost aus Edelstahl
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

## LIEFERUMFANG

- Anschlussstutzen aus PE-HD,  $\varnothing 50$  mm
- Kammeinsatz
- Rost
- Klinge für Bodenbeläge aus Vinyl (PVC)

- Bauschutzdeckel mit Montagewerkzeug

## ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Geruchsverschluss

## ZUBEHÖR

- Geberit Rohrbogengeruchsverschluss für Ausgussbecken, mit Quetschverschraubung, Einlauf vertikal und Abgang horizontal
- Geberit Rost verschraubbar, Round

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$ mm	D cm	H cm	h cm	VE1 St.
154.058.00.1	50	50	7.8	36–42	15.6	1