



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Verbundabdichtungen
- Für Estrichhöhen  $\geq 180$  mm am Einlauf
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

## EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–40 mm geeignet
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Rost aus Edelstahl

- Rost in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Geruchsverschlussaufnahme
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung

## TECHNISCHE DATEN

Sperrwasserhöhe (mm)	50 mm
Werkstoff	PE-HD

## LIEFERUMFANG

- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettaufsatz
- Kammeinsatz
- Rostträger ungestanzt mit Ausgleichsring

- Rost
- Geruchsverschluss aus PE-HD
- Abzweig 88,5° aus PE,  $\varnothing 63 / 40$  mm
- Befestigungsmaterial
- Distanzplatte, Stärke 2 cm

## ZUBEHÖR

- Geberit Rost verschraubbar, 8 x 8 cm, mit Rostträger
- Geberit Circle Designrost 8 x 8 cm
- Geberit Square Designrost 8 x 8 cm
- Geberit Aufsatz mit Rostträger ungestanzt

## INFO

- Verschraubbarer Rost mit Rostträger (Art.-Nr. 154.310.00.1) muss separat bestellt werden

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$ mm	Abflaufleistung l/s	d1, $\varnothing$ mm	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm	VE1 St.
154.059.00.1	50	50	0.8	40	30	35.8	13	9	19–36.5	4.2	1