



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit Duschrinnen der Reihe CleanLine
- Für Verbundabdichtungen
- Für Estrichhöhen  $\geq 190$  mm am Einlauf
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

## EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Geruchsverschlussaufnahme

## TECHNISCHE DATEN

Sperwasserhöhe (mm) 50 mm

## LIEFERUMFANG

- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettauflauf
- Geruchsverschluss aus PE-HD
- Abzweig 88,5° aus PE,  $\varnothing 63 / 40$  mm
- Befestigungsmaterial
- Distanzplatte, Stärke 2 cm

## ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Duschrinne der Reihe CleanLine

## ZUBEHÖR

- Geberit CleanLine20 Duschrinne
- Geberit CleanLine50 Duschrinne
- Geberit CleanLine60 Duschrinne
- Geberit CleanLine60 Duschrinne für dünne Bodenbeläge
- Geberit CleanLine80 Duschrinne
- Geberit CleanLine Duschrinne befliesbar
- Geberit Verlängerung für Einlaufstützen für CleanLine Duschrinnen

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$ mm	Abflussleistung l/s	d1, $\varnothing$ mm	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm	VE1 St.
154.159.00.1	50	50	0.8	40	30	35.8	13	9	19-36.5	4.2	1