



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 6–25 cm
- Für erhöhten Einbau bis 2 cm über Fertigfußboden
- Für Verbundabdichtungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet

EIGENSCHAFTEN

- Rutschhemmklasse C nach EN 16165 (barfüssiges Begehen)
- Erhöhte Schallschutzanforderungen mit Geberit Installationsrahmen erfüllt
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

- Reinigung einfach
- Mit bis zu 300 kg belastbar
- Erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Varicor

LIEFERUMFANG

- Schutzfolie

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Installationsrahmen für Geberit Duschflächen aus Mineralwerkstoff
- Duschwannenablauf für Geberit Duschflächen aus Mineralwerkstoff

ZUBEHÖR

- Geberit Duschwannenablauf mit vier kurzen Füßen, für Setaplano Duschfläche, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Geberit Installationsrahmen für Setaplano Duschfläche bis 100 cm, für vier Füße
- Geberit Duschwannenablauf mit vier Füßen, für Setaplano Duschfläche, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Geberit Duschwannenablauf mit vier Füßen, für Setaplano Duschfläche, Sperrwasserhöhe 30 mm
- Geberit Ablaufanschluss mit vier Füßen, für Setaplano Duschfläche, stockwerksdurchdringende Installation

INFO

- Die Montageanleitungen für die Geberit Setaplano Duschfläche und den Installationsrahmen für Setaplano Duschfläche liegen den entsprechenden Duschwannenabläufen bei

<i>Art.-Nr.</i>	<i>Farbe / Oberfläche</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>VE1</i> <i>St.</i>	<i>VE2</i> <i>St.</i>
154.280.11.1 Auslaufend	weiß-alpin / matt	100	100	4.5	1	8