



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz

- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305) |
|-----------|--------------------------------------------|

| Art.-Nr. | DN  | d, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | l<br>cm | z<br>cm | z1<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. | VE3 |
|----------|-----|------------|----------|---------|----------|---------|---------|----------|------------|------------|-----|
| 21011    | 100 | 108        | 90       | 31      | 15.3     | 15.5    | 8       | 7.8      | 1          | 5          |     |