




VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz

- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305) |
|-----------|--------------------------------------------|

| Art-Nr. | DN      | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | d2, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | I<br>cm | I2<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm | Z2<br>cm | VE1 | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|---------|---------|------------|-------------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|-----|------------|------------|
| 21107   | 20 / 25 | 22         | 28          | 22          | 90       | 7.4     | 4.5      | 3.7     | 3.7      | 1.6     | 2.2      | 1.6      |     | 5          | 25         |