


# Geberit Mapress C-Stahl T-Stück reduziert



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz

- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

## TECHNISCHE DATEN

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305) |
|-----------|--------------------------------------------|

| Art-Nr. | DN      | d, ø mm | d1, ø mm | d2, ø mm | arc ° | L cm | L1 cm | I cm | I2 cm | Z cm | Z1 cm | Z2 cm | VE1 St. | VE2 St. | VE3 |
|---------|---------|---------|----------|----------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|---------|---------|-----|
| 21236   | 80 / 20 | 88.9    | 22       | 88.9     | 90    | 26   | 7.8   | 13   | 13    | 7    | 5.7   | 7     | 1       | 5       |     |