

# Geberit Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120\text{ }^\circ\text{C}$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse ÖI 3)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

| Art.-Nr. | DN      | d, $\varnothing$<br>mm | Rp<br>" | d1, $\varnothing$<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | l<br>cm | l2<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm | Z2<br>cm | VE1 | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|----------|---------|------------------------|---------|-------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|-----|------------|------------|
| 21307    | 20 / 15 | 22                     | 1/2     | 22                      | 90       | 7.4     | 4        | 3.7     | 3.7      | 1.6     | 2.7      | 1.6      |     | 20         | 100        |