


Geberit Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120\text{ }^\circ\text{C}$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse $\text{Öl } 3$)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

| Art.-Nr. | DN | d, \varnothing mm | Rp " | d1, \varnothing mm | arc ° | L cm | L1 cm | l cm | l2 cm | Z cm | Z1 cm | Z2 cm | VE1 St. | VE2 St. | VE3 |
|----------|---------|------------------------|---------|-------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|------------|------------|-----|
| 21314 | 32 / 25 | 35 | 1 | 35 | 90 | 10 | 5.6 | 5 | 5 | 2.4 | 3.9 | 2.4 | 1 | 5 | |