

# Geberit Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120\text{ °C}$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse ÖI 3)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

| Art.-Nr. | DN             | d <sub>f</sub> ø<br>mm | Rp<br>" | d <sub>1</sub> ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | I<br>cm | I2<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm | Z2<br>cm | VE1<br>St. |
|----------|----------------|------------------------|---------|------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|------------|
| 21329    | 65<br>50<br>65 | 76.1                   | 2       | 76.1                   | 90       | 23      | 9.1      | 11.5    | 11.5     | 6.2     | 6.8      | 6.2      | 1          |