



**VERWENDUNGSZWECKE**

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

**EIGENSCHAFTEN**

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Zentrisch
- Außen verzinkt

- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

**TECHNISCHE DATEN**

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305) |
|-----------|--------------------------------------------|

| Art.-Nr. | DN      | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | L<br>cm | H<br>cm | VE1 | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|----------|---------|------------|-------------|---------|---------|-----|------------|------------|
| 22303    | 15 / 12 | 18         | 15          | 5.5     | 3.5     |     | 20         | 200        |