# Geberit Mapress C-Stahl Flansch PN 6, mit Pressmuffe







## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen
- Form B1 (erhöhte Dichtleiste mit Standarddichtfläche), EN 1092-1

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305) |

## ZUBEHÖR

- Geberit Set Schraube für Flanschverbindung, aus Stahl verzinkt
- Geberit Flanschdichtung Faserverbundwerkstoff PN 6

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | di, ø mm | D cm | k mm | m mm | L cm | l cm | Z cm | n St. | PN bar | VE1 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23749** | 65 | 76.1 | 72 | 16 | 130 | 14 | 11.4 | 1.4 | 6.1 | 4 | 6 | 1 |