



**■ GEBERIT**



## EIGENSCHAFTEN

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Ö1 3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen
- Form B1 (erhöhte Dichtleiste mit Standarddichtfläche), EN 1092-1

Werkstoff                      Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN  
EN 10305)

- Geberit Set Schraube für Flanschverbindung, aus Stahl verzinkt
- Geberit Flanschdichtung Faserverbundwerkstoff PN 10/16

| Art.-Nr. | DN | d, ø<br>mm | di, ø<br>mm | D<br>cm | k<br>mm | m<br>mm | L<br>cm | l<br>cm | z<br>cm | n<br>St. | PN<br>bar | VE1<br>St. |
|----------|----|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|------------|
| 23758    | 50 | 54         | 51          | 16.5    | 125     | 18      | 8.7     | 1.8     | 5.2     | 4        | 10 / 16   | 1          |