



Geberit Mapress C-Stahl Flansch PN 10/16, mit Pressmuffe



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Ö1 3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen
- Form B1 (erhöhte Dichtleiste mit Standarddichtfläche), EN 1092-1

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

ZUBEHÖR

- Geberit Set Schraube für Flanschverbindung, aus Stahl verzinkt
- Geberit Flanschdichtung Faserverbundwerkstoff PN 10/16

Art.-Nr.	DN	d, \varnothing mm	di, \varnothing mm	D cm	k mm	m mm	L cm	l cm	Z cm	n St.	PN bar	VE1 St.
23760	80	88.9	84.8	20	160	18	12.5	2	6.5	8	10 16	1