



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
 - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
 - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
 - Für Klimakaltwasser ohne Frostschutzmittel
 - Für Klimakaltwasser mit Frostschutzmittel
- Für Löschwasser (nass)
 - Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
 - Für Chemikalien und technische Fluide
 - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
 - Für Unterdruck
 - Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-30 – +180 °C
Werkstoff	Faserverbundwerkstoff

Art.-Nr.	G "	da, ø mm	di, ø mm	s mm	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit FlowFit					
242.319.00.2	1/2	19	11	2	10
Dieser Artikel passt zum System: Geberit PushFit					
242.319.00.2	1/2	19	11	2	10

Art.-Nr.	G	da, ø mm	df, ø mm	s mm	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mepla					
242.319.00.2	1/2	19	11	2	10