



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser mit Frostschutzmittel
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-30 – +180 °C
Werkstoff	Faserverbundwerkstoff

Art.-Nr.	G	da, ø mm	di, ø mm	s mm	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit FlowFit					
242.976.00.2	3/8	15	10	2	10
Dieser Artikel passt zum System: Geberit PushFit					
242.976.00.2	3/8	15	10	2	10

Art.-Nr.	G	da, ø mm	df, ø mm	s mm	VEP St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mepla					
242.976.00.2	3/8	15	10	2	10