


Geberit Mapress C-Stahl Übergangverschraubung mit Außengewinde



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Überwurfmutter aus Messing
- Übergang aus Rotguss
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM

- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------|--|
| Mediumtemperatur mit | 0–100 °C |
| Flachdichtung EPDM | |
| Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305) |

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | R " | G " | L cm | H cm | VE2 St. | VE3 St. |
|----------|----|------------|--------|--------|---------|---------|------------|------------|
| 25332 | 15 | 18 | 1/2 | 3/4 | 6.1 | 4.1 | 10 | 50 |