



Geberit Silent-db20 Schachtbogenabzweig 88,5° rechts



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

EIGENSCHAFTEN

- Mit Innenradius
- Formstück geschweißt
- Hochschalldämmend

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------|---------------|
| Lagertemperatur | ≤ 40 °C |
| Werkstoff | PE-S2 |
| Wärmeausdehnung | 0.17 mm/(m·K) |
| Wärmeleitfähigkeit Rohr | 0.43 W/(m·K) |

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | d1, ø mm | d2, ø mm | arc ° | A cm | H cm | X1 cm | X2 cm | X3 cm | X4 cm | X5 cm | X6 cm | Modell | VE1 St. | VE2 St. |
|--------------|------------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|------------|
| 310.171.14.1 | 100 100 70 | 110 | 110 | 75 | 88.5 | 7.7 | 22.5 | 13.5 | 9 | 11.8 | 10.7 | 11.5 | 9.3 | rechts | 1 | 10 |