




VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
 - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
 - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
 - Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
 - Für Sattedampf ≤ 120 °C
 - Für Betriebs- und Prozesswasser
 - Für aufbereitete Wässer
 - Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert > 6,0
 - Für Löschwasser (nass)
 - Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
 - Für Sprinkler (nass)
 - Für Chemikalien und technische Fluide
 - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
 - Für Unterdruck
 - Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
 - Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
 - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)
-----------	------------------------------------

Art-Nr.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	Z cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3
31110	80	88.9	90	18.4	12.4	1	10	