



**VERWENDUNGSZWECKE**

- Für Trinkwasser kalt und warm
  - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
  - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
  - Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
  - Für Sattedampf ≤ 120 °C
  - Für Betriebs- und Prozesswässer
  - Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
  - Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert > 6,0
  - Für Löschwasser (nass)
  - Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
  - Für Sprinkler (nass)
  - Für Chemikalien und technische Fluide
  - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
  - Für Unterdruck
  - Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Zum Anschweißen an Edelstahlrohre nach EN ISO 1127, Werkstoff-Nr. 1.4404

**TECHNISCHE DATEN**

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088) |
|-----------|------------------------------------|

| Art.-Nr. | DN  | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | s<br>mm | H<br>cm | h<br>cm | VE1<br>St. | VE2 |
|----------|-----|------------|-------------|---------|---------|---------|------------|-----|
| 32421    | 100 | 108        | 114.3       | 2       | 15      | 12.8    | 1          |     |