


# Geberit Mapress Edelstahl T-Stück mit Innengewinde (Gas)



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Erdgase
- Für Flüssiggase
- Für Biogase
- Für Natur- und Flüssiggase

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- LABS-frei
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

## INFO

- Fittings mit Gewindeverbindungen > 2" haben einen reduzierten Betriebsdruck: MOP 0.1 / GT 0.1

| Art.-Nr. | DN      | d, ø<br>mm | Rp<br>" | d1, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | l<br>cm | l2<br>cm | z<br>cm | z1<br>cm | z2<br>cm | VE1<br>St. | VE2 | VE3 |
|----------|---------|------------|---------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|------------|-----|-----|
| 34126    | 40 / 20 | 42         | 3/4     | 42          | 90       | 11.4    | 5.6      | 5.7     | 5.7      | 2.7     | 4.1      | 2.7      | 1          |     |     |