



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur vorgeschriebenen, dauerhaften Kennzeichnung der Rohrabschottung (R 30, R 60 und R 90) „Geberit Rohrschott90 Plus EN“, gemäß aBG Nr. Z-19.53-2236
- Zur vorgeschriebenen, dauerhaften Kennzeichnung der Rohrabschottung (R 30, R 60, R 90 und R 120) „Geberit Rohrschott120“, gemäß aBG Nr. Z-19.53-2605

- Zur vorgeschriebenen, dauerhaften Kennzeichnung der Rohrabschottung (R 30, R 60, R 90 und R 120) „Geberit Mischinstallation Versorgung“, gemäß aBG Nr. Z-19.53-2427
- Zur vorgeschriebenen, dauerhaften Kennzeichnung der Rohrabschottung (R 30, R 60 und R 90) „Geberit Mapress für nicht brennbare Rohrleitungen“, gemäß abP P-BWU03-I 17.6.5

- Zur vorgeschriebenen, dauerhaften Kennzeichnung der Rohrabschottung (R 30, R 60, R 90 und R 120) „Geberit Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre“, gemäß abP P-MPA-E-00-063

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Kunststoff

Art.-Nr.	VE1 St.	VE2 St.
348.309.00.1	1	10