

# Geberit ESG 3 Elektroschweißgerät 230 V



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Elektromuffenschweißen von Geberit PE und Geberit Silent-db20 Rohren sowie Formstücken bis  $\varnothing$  315 mm
- Für Geberit Elektroschweißbänder bis  $\varnothing$  315 mm
- Zum Elektromuffenschweißen von bis zu drei Elektroschweißmuffen  $\leq \varnothing$  110 mm gleichzeitig

## EIGENSCHAFTEN

- Mit Fernbedienung
- Mit integriertem Aufprallschutz
- CE-konform

## TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP55
Belastungswiderstand	5–68 Ohm
Sicherung	12.5 A
Nennspannung	100–240 V AC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Schweißstrom max.	5 A
Länge Netzkabel	4 m
Länge Muffenkabel	4 m
Montagetemperatur	-10 – +50 °C
Schweißzyklus bei Elektroschweißmuffen	80 s

Schweißzyklus bei Thermomuffen	420 s
Schweißzyklus bei Elektroschweißbänder	80 s

## LIEFERUMFANG

- Elektroschweißmuffenkabel
- Thermomuffenkabel
- Verbindungskabel für Elektroschweißmuffen und Elektroschweißbänder

Art.-Nr.	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	Gewicht Hauptelement kg	VE1 St.
359.911.P0.1	I	$\leq$ 1085	6.51	1