


Geberit Varino Bodenablauf horizontal, d50



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Anschließen von Sanitärapparaten
- Zum Einsatz innerhalb von Gebäuden
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Zulauf drehbar um 280°
- Zulauf verschlossen
- Zulauf für den Anschluss von einem Sanitärapparat
- Höhenverstellbar mit Verlängerungsstück
- Geruchsverschlusseinsatz ohne Werkzeug demontierbar
- Schlagfest
- Chemikalienbeständig
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

TECHNISCHE DATEN

Einlaufleistung 0.6 l/s

Ablaufleistung bei Stauhöhe 20 mm

Ablaufleistung bei Stauhöhe 10 mm

Sperrwasserhöhe (mm)

Werkstoff

1 l/s

0.7 l/s

50 mm

PE

- Geberit Flansch für Bodenabläufe 13 x 13 cm und Bodeneinläufe 13 x 13 cm
- Geberit Aufsatz Pressdichtungsflansch, für Bodenablauf 13 x 13 cm und Bodeneinlauf 13 x 13 cm
- Geberit Haarsieb für Varino Bodenablauf 13 x 13 cm und Varino Bodeneinlauf 13 x 13 cm
- Geberit Einsatz mit Geruchsklappe, für Bodenablauf 13 x 13 cm
- Geberit Rost abschliessbar, für Bodenabläufe 13 x 13 cm und Bodeneinläufe 13 x 13 cm
- Geberit Abpresstopfen für Varino Bodenablauf 13 x 13 cm
- Geberit Schlitzrost für Varino Bodenablauf 13 x 13 cm, befahrbar

INFO

- Nicht geeignet zum Einbau bei Brandschutzanforderungen

LIEFERUMFANG

- Einlaufstutzen aus PE-HD, ø 50 mm
- Abgang aus PE-HD, ø 50 mm
- Edelstahlrost
- Geruchsverschlusseinsatz
- Bauschutz

ZUBEHÖR

- Geberit Einbauständer für Bodenabläufe
- Geberit Verlängerungsstück für Bodenabläufe 13 x 13 cm und Bodeneinläufe 13 x 13 cm

<i>Art.-Nr.</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>Ablaufleistung l/s</i>	<i>d1, ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>H cm</i>	<i>VE1 St.</i>
388.023.00.1	50	0.7	50	28.7	14.6–19.3	1