


Geberit Varino Bodeneinlauf horizontal, d50



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Balkone und Terrassen
- Für den Außenbereich
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

EIGENSCHAFTEN

- Höhenverstellbar mit Verlängerungsstück
- Frostunempfindlich bei demontiertem Tauchrohr
- Ohne Geruchsverschluss
- Schlagfest
- Chemikalienbeständig
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

TECHNISCHE DATEN

Ablaufleistung mit Geruchsverschlusseinsatz	0.6 l/s
Werkstoff	PE

LIEFERUMFANG

- Abgang aus PE-HD, \varnothing 50 mm
- Edelstahlrost
- Bauschutz

ZUBEHÖR

- Geberit Rost abschliessbar, für Bodenabläufe 13 x 13 cm und Bodeneinläufe 13 x 13 cm
- Geberit Verlängerungsstück für Bodenabläufe 13 x 13 cm und Bodeneinläufe 13 x 13 cm

- Geberit Flansch für Bodenabläufe 13 x 13 cm und Bodeneinläufe 13 x 13 cm
- Geberit Aufsatz Pressdichtungsflansch, für Bodenablauf 13 x 13 cm und Bodeneinlauf 13 x 13 cm
- Geberit Einsatz mit Geruchsklappe, für Bodenablauf 13 x 13 cm
- Geberit Haarsieb für Varino Bodenablauf 13 x 13 cm und Varino Bodeneinlauf 13 x 13 cm
- Geberit Geruchsverschlusseinsatz Sperrwasserhöhe 27 mm, für Varino Bodeneinlauf 13 x 13 cm
- Geberit Flansch für Bodeneinläufe 13 x 13 cm, begehbar
- Geberit Schlitzrost für Varino Bodenablauf 13 x 13 cm, befahrbar
- Geberit Kondenswasserdämmung für Varino Bodeneinlauf, horizontal, 13 x 13 cm

INFO

- Nicht geeignet zum Einbau bei Brandschutzanforderungen

<i>Art.-Nr.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>Ablaufleistung</i> <i>l/s</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>VE1</i> <i>St.</i>
388.032.00.1	50	50	0.9	19.6	8.6-13.6	1