



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Schutz vor Rauch- und Feuerausbreitung
- Zum Erstellen dauerhafter oder demontierbarer Schalungen im Bereich von Installationsschächten
- Für Geberit Quattro System
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS
- Für Einzelrohrdurchführungen
- Für herkömmliche Leitungsanlagen gemäß der Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR/RbALei)
- Zum Einbau in Massiv- und Holzdecken
- Zum Einbau in Decken ohne Brandschutzanforderung
- Zum Einbau in Decken mit Brandschutzanforderung bis F 90
- Zum Einbau vor der Montage der Medienleitungen

EIGENSCHAFTEN

- Rahmenkonstruktion stufenlos anpassbar
- Ausführung durch Installateur, ohne Koordinationsaufwand
- Einfach und schnell durch eine Person montierbar
- Montage innerhalb vom Deckendurchbruch, vor der Installation der Medienleitungen
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Medienleitungen durch Spezialfolie geführt, kein Vorbohren erforderlich
- Demontierbar nach dem Aushärten der Vergussmasse, je nach Montagesituation mit Einschränkungen
- Große Deckendurchbrüche von bis zu 40 x 200 cm mit zwei Deckenschotts verschleißbar

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Mineralische Vergussmasse FSH 90

INFO

- Die vom jeweiligen Hersteller vorgesehenen Abschottungsmaßnahmen für den Brandschutz der Medienleitungen sind durchzuführen und separat nachzuweisen
- Da die Ausführung durch den Installateur erfolgt, entsteht kein zusätzlicher Koordinationsaufwand

Art-Nr.	L cm	B cm	VE1 St.	VE2 St.
388.300.00.1	100	40	1	76