

# Geberit Silent-PP Rohr mit Muffe



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in Einfamilienhäusern ausschließlich die Dimensionen DN 40–50 verwenden

- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimensionen DN 32–50 verwenden

- Dichtung aus EPDM

## EIGENSCHAFTEN

- Schalloptimiert

## TECHNISCHE DATEN

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C        |
| Werkstoff         | PP-C / PP-MD / PP-C |
| Wärmeausdehnung   | 0.08 mm/(m·K)       |

| Art.-Nr.     | DN | d, ø<br>mm | di, ø<br>mm | s<br>mm | L<br>cm | A²<br>cm² | VE2<br>St. | VE3<br>St. | VE4<br>St. |
|--------------|----|------------|-------------|---------|---------|-----------|------------|------------|------------|
| 390.305.14.1 | 70 | 75         | 69.8        | 2.6     | 150     | 38.3      | 8          | 40         | 144        |