


# Geberit Silent-PP Abzweig 45°



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in Einfamilienhäusern ausschließlich die Dimensionen DN 40–50 verwenden

- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimensionen DN 32–50 verwenden

- Dichtung aus EPDM

## TECHNISCHE DATEN

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C  |
| Werkstoff         | PP-MD         |
| Wärmeausdehnung   | 0.08 mm/(m·K) |

## EIGENSCHAFTEN

- Schalloptimiert

| Art.-Nr.     | DN        | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | arc<br>° | H<br>cm | Z1<br>cm | Z2<br>cm | Z3<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. | VE3 | VE4 |
|--------------|-----------|------------|-------------|----------|---------|----------|----------|----------|------------|------------|-----|-----|
| 390.735.14.1 | 150 / 100 | 160        | 110         | 45       | 24.5    | 0.4      | 17.2     | 16.1     | 1          | 5          |     |     |