


# Geberit Silent-Pro Abzweig 87,5°



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimension DN 50 verwenden

## EIGENSCHAFTEN

- Hochschalldämmend
- Dichtung aus EPDM

## TECHNISCHE DATEN

Montagetemperatur -10 – +40 °C  
 Werkstoff PP-MX

Wärmeausdehnung

0.08 mm/(m·K)

## INFO

- Art.-Nrn. 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 und 393.752.14.1 bestehen jeweils aus 1 egalen Abzweig und 1 entsprechenden Reduktion. Die Teile werden lose in einem Beutel geliefert

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm	VE1	VE2 St.	VE3 St.	VE4 St.
393.448.14.1	90 / 50	90	50	87.5	12.1	2.8	4.9	3.2		5	30	240