


Geberit Silent-Pro Abzweig 45°



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimension DN 50 verwenden

EIGENSCHAFTEN

- Hochschalldämmend
- Dichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

Montagetemperatur -10 – +40 °C

Werkstoff

PP-MX

Wärmeausdehnung

0.08 mm/(m·K)

INFO

- Art.-Nrn. 393.634.14.1 und 393.734.14.1 bestehen jeweils aus 1 egalen Abzweig und 1 entsprechenden Reduktion. Die Teile werden lose in einem Beutel geliefert

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | d1, ø mm | arc ° | H cm | Z1 cm | Z2 cm | Z3 cm | VE1 St. | VE2 St. | VE3 St. |
|--------------|------------|------------|-------------|----------|---------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|
| 393.635.14.1 | 125 100 | 125 | 110 | 45 | 24.3 | 2.1 | 14.7 | 14.9 | 1 | 8 | 32 |