


Geberit Mapress Therm T-Stück reduziert



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Klimakaltwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser mit Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Edelstahl

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	VE1 St.	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm														
41229	65 20 65	76.1	22	76.1	90	23	7.2	11.5	11.5	6.2	5.1	6.2	1	5