


# Geberit Mapress Therm T-Stück reduziert



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

## EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Edelstahl

| Art.-Nr.                                                      | DN      | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | d2, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | I<br>cm | I2<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm | Z2<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. | VE3 |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|------------|------------|-----|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b> |         |            |             |             |          |         |          |         |          |         |          |          |            |            |     |
| 41233                                                         | 65 / 50 | 76.1       | 54          | 76.1        | 90       | 23      | 8.9      | 11.5    | 11.5     | 6.2     | 5.4      | 6.2      | 1          | 5          |     |