

# Geberit Mapress Therm T-Stück reduziert



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Klimakaltwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser mit Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

## EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Edelstahl

| Art.-Nr.  | DN             | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | d2, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | I<br>cm | I2<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm | Z2<br>cm | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|---|----------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|------------|------------|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b> |                |            |             |             |          |         |          |         |          |         |          |          |            |            |
| 41234   | 25<br>20<br>20 | 28         | 22          | 22          | 90       | 9       | 4.7      | 4.2     | 4.8      | 1.9     | 2.6      | 2.7      | 5          | 20         |