


# Geberit Mapress Therm T-Stück reduziert



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

## EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Edelstahl

| Art.-Nr.                                                      | DN       | d, ø mm | d1, ø mm | d2, ø mm | arc ° | L cm | L1 cm | I cm | I2 cm | Z cm | Z1 cm | Z2 cm | VE1 St. | VE2 | VE3 |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|---------|-----|-----|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b> |          |         |          |          |       |      |       |      |       |      |       |       |         |     |     |
| <b>41245</b>                                                  | 100 / 25 | 108     | 28       | 108      | 90    | 31   | 9.1   | 15.5 | 15.5  | 8    | 6.8   | 8     | 1       |     |     |
| Neu                                                           |          |         |          |          |       |      |       |      |       |      |       |       |         |     |     |

Neuer Artikel verfügbar ab 01.04.2025