

# Geberit Mapress Therm T-Stück reduziert



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Klimakaltwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser mit Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120\text{ °C}$
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

## EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Edelstahl

| Art.-Nr.  | DN               | d, $\phi$<br>mm | d1, $\phi$<br>mm | d2, $\phi$<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | I<br>cm | I2<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm | Z2<br>cm | VE1<br>St. |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|------------|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b> |                  |                 |                  |                  |          |         |          |         |          |         |          |          |            |
| 41247   | 100<br>40<br>100 | 108             | 42               | 108              | 90       | 31      | 9.9      | 15.5    | 15.5     | 8       | 6.9      | 8        | 1          |