# Geberit Mapress Therm T-Stück reduziert




## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Klimakaltwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser mit Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

## EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Edelstahl |

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Therm**

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | d1, ø mm | d2, ø mm | arc ° | L cm | L1 cm | l cm | l2 cm | Z cm | Z1 cm | Z2 cm | VE1 St. | VE2 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41248** | 100<br>50<br>100 | 108 | 54 | 108 | 90 | 31 | 10.5 | 15.5 | 15.5 | 8 | 7 | 8 | 1 | 5 |